ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»
РФ, 398042, Липецк г, Московская ул, владение 8в.
8(4742) 50-54-60, e-mail: marketing@lzmkm.ru
www.lzmkm.ru

Многофункциональная комбинированная машина МКМ - «Чистик»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Модель						
	МКМ-1903	МКМ-1904 «Классик»	МКМ-1904 «ГОТ»	МКМ-1904 «Комфорт»	МКМ-1904 «Комфорт ГОТ»	МКМ-1904 «Комфорт +»	МКМ-1904 «Комфорт + ГОТ»
Базовые комплектующие шасси	УАЗ-3303						
Колесная формула	4х4						
Длина, мм	4501			4601			
Ширина, мм	1974						
Высота по кабине, мм	2355			2400			
Колесная база, мм	2550			2650			
Дорожный просвет, мм	205						
Глубина преодолеваемого брода, мм	500			700			
Масса снаряженного ТС, кг	1800			1800		1900	
Полная масса, кг	3800			4300		4400	
Грузоподъемность, кг	2000			2500			
Распределение нагрузки на дорогу для машины с полной массой, кг **- через шины передних колес;** **- через шины задних колес.**	1700 2150			1900 2550			
Рабочая скорость min., км/ч	5		0,5	5	0,5	5	0,5
Транспортная скорость, км/ч	50						
Передний мост	Модернизированный УАЗ-3303 с поворотным цилиндром						
Задний мост							
Тормоза перед/зад	Дисковые						
Рулевое управление	Гидрообъёмное, передних и задних колёс						
Режимы рулевого управления	Подруливание, нейтраль и «крабовый ход»						
Минимальный радиус поворота, м	3,2						
Шины	К-151 (225/80/R16)						
Кабина	УАЗ-3303			КВ400 (Иран), откидная			
Звуковая сигнализация	Зуммер заднего хода						
Световая сигнализация	Проблесковый «оранжевый» маячок						
Тахометр	+						
Сферическое зеркало	+						
Верхние фары	+						
Ручной газ	+						
Счетчик моточасов	+						
Пульт управления оборудованием	+						
Регулировка руля по высоте	---			+			
Регулировка сидения водителя	---			+			
Кондиционер	Доп. опция			+			
Сферическое зеркало	+			+			
Количество мест, чел	2			3			
Двигатель							
	Инжектор, ЗМЗ-4091					Дизельный D4BH «Hyundai»	
Мощность, кВт (л.с.)	83 (112)					74 (100)	
Экологический стандарт	Euro-4					Euro-5	

Газобаллонное оборудование	Доп. опция						
Коробка передач	УАЗ-3303	ГОТ, «Danfoss»	УАЗ-3303	ГОТ, «Danfoss»	К-305 «Hyundai»	ГОТ, «Danfoss»	
Раздаточная коробка	УАЗ-3303	---	УАЗ-3303	---	R-100 «Hyundai»	---	
Коробка отбора мощности для ГС, кВт	35						
Гидросистема привода навесного оборудования							
Рабочие контуры	Два независимых контура (динамика/статика)						
Возможность одновременной работы количество видов оборудования, шт	2	3					
Гидрораспределитель, количество секций	2/2	2/3					
Рабочее давление, МПа	8/13						
Объемная подача насоса, л/мин	71,5/22	110,8/22					
Емкость масляного бака, л	80						
Охлаждение гидросистемы	Автоматический маслоохладитель, 12V						
Органы управления	Пульт управления, 12V						
Свидетельство о регистрации ТС	ПСМ						
Права управления ТС	Удостоверение тракториста-машиниста, кат. «AIII»						
Регистрация ТС	ГОСТЕХНАДЗОР						
Варианты установки оборудования							
Универсальная навеска	+	+	+	+	+	+	+
Передняя щётка	+	+	+	+	+	+	+
Отвал поворотный	+	+	+	+	+	+	+
Агрегат фронтальный моющий	+	+	+	+	+	+	+
Шнекороторное оборудование	+	+	+	+	+	+	+
Средняя щётка	---	+	+	+	+	+	+
Комплект ёмкостей 1,5 м³	+	+	+	+	+	+	+
Пескоразбрасывающее оборудование с гидроприводом	+	+	+	+	+	+	+
Пескоразбрасывающее оборудование с электроприводом (США)	+	+	+	+	+	+	+
Распределитель жидких реагентов РЖР	+	+	+	+	+	+	+
Самосвальный кузов	+	+	+	+	+	+	+
Мусоросборочное оборудование	+	+	+	+	+	+	+
Льдозаливочное оборудование	---						
Измельчитель веток	+	+	+	+	+	+	+
Манипулятор	+	+	+	+	+	+	+
Буровая установка УБМ-250	+	+	+	+	+	+	+
Вибропогружатель свай (КСВУ-12)	+	+	+	+	+	+	+
Прицепное подметально-уборочное оборудование "ПУМА-01"	---	---	+	---	+	---	+

Варианты коммутации оборудования

Оборудование	Навеска	Шнекороторное	Средняя щётка	Ёмкости	Манипулятор	Самосвал	Льдозаливочное
Агрегат фронтальный моющий							
Передняя щётка							
Боковая щетка							
Отвал поворотный							
Пескоразбрасывающее							
Распределитель жидких реагентов							
Мусоросборочное							
Измельчитель веток							
Буровое							
Вибропогружатель свай							
ПУМА-01							

- Возможна - Только совместно - Рекомендуем - Нет возможности