



# ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»

РФ, 398042, Липецк г, Московская ул, владение 8в.  
8(4742) 50-54-60, e-mail: [marketing@lzmkm.ru](mailto:marketing@lzmkm.ru)  
[www.lzmkm.ru](http://www.lzmkm.ru)

## Многоцелевая Комбинированная Машина МКМ-1905 (Мурашка) ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ЯДОХИМИКАТОВ (ОПРЫСКИВАТЕЛЬ).



Три секции штанг



2 секции штанг

В точечном земледелии сельскохозяйственное поле рассматривается как неоднородное и предполагается соответствующая дифференциация при проведении агротехнических операций и особенно важной является внесение удобрений.

Внесение удобрений по технологии точечного земледелия проводится дифференцированно, то есть на каждый квадратный метр вносится столько удобрений, сколько необходимо именно здесь (на данном элементарном участке поля). Внесение проводится в двух режимах - off-line и on-line. Стоит отметить, что дифференцированное внесение минеральных удобрений на сегодняшний день является ключевым элементом в точном земледелии.

Данная модель позволяет дифференцированно вносить жидкие удобрения.

Оборудование оснащено:

- компьютерным регулированием всего процесса внесения удобрений, от анализа работы форсунок до количества внесения ядохимикатов в зависимости от скорости движения машины.
- автоматическая стабилизация горизонтальной полевой штанги (с возможностью ручной корректировки);
- включение крайних форсунок (справа или слева можно включать независимо);
- регулировка высоты штанги;
- возможность заправки емкости автономным способом, посредством насоса опрыскивателя (самовсасывание).

Технические характеристики	
Емкость, л	2000
Рабочая ширина, м	24
Рабочая скорость, км/ч	до 40
Расход рабочего раствора, л/га	50-250
Производительность, га/сут	700
Высота регулирования штанги, мм	45-1650
Система раскладывания штанг	гидравлическая

