



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»



ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА «УМКА»

Универсальная манёвренная комбинированная автоматизированная машина с управляемыми передними и задними колёсами для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледовым покрытием.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- срезать поврежденный слой, с одновременным сбором ледяной крошки в кузов машины
- заполнять водой серьезные царапины, оставляемые коньками
- восстанавливать срезанную поверхность при помощи равномерной заливки нового слоя

МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 20 КАТКОВ

Аналогично ледозаливочной машине «Zamboni» имеет рабочий орган (кондиционер), представляющий собой сложную металлическую конструкцию, которая несет в себе все элементы и механизмы, необходимые для профессиональной обработки льда (нож, систему подвески и регулировки ножа, горизонтальный шнек, гидропривод, распределительную рампу для заливки льда и водяное полотенце).



ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СТ-1 и соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.

Машине разрешено самостоятельное движение по автодорогам общего пользования до места проведения работ со скоростью не более 50 км/ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для расчистки от снега

- Поворотный отвал
- Отвал «Бабочка»
- Шнекоротор

Для вывоза ТКО

- Мусоросборочное оборудование
- Самосвальный кузов

Для летней уборки

- Высоконапорная мойка;
- Щёточное оборудование



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси		Оборудование	
Колесная формула	4X4X4	Объем бункера, м ³	4
Габариты, мм	5390 / 2200 / 2330	Способ выгрузки	Назад
Грузоподъемность, кг	2500	Материал	Нерж. сталь
Режимы рулевого управления	Подруливание/нейтраль/«крабовый ход»	Мах. высота при выгрузке, м	4,5
Радиус поворота, м	3,2	Объем воды, м ³	0,8
Упр. рабочими органами	Пульт управления, 12V	Система сбора снега	
Кабина	УАЗ-3303/КВ400 (Иран)	Горизонтальный шнек, Ø	25 см
Количество мест	Двухместная/трёхместная	Вертикальный шнек, Ø	25 см
Двигатель	ЗМЗ-4091/Hyundai D4ВН	Щетка для удаления снега от бортов	
Тип двигателя	Инжектор/Дизель	Диаметр, мм	350
Мощность, кВт (л.с.)	83 (112)/ 74 (100)	Комбайн (Кондиционер)	
Газобаллонное оборудование, л	2x60	Толщина срезаемого слоя, мм	
Трансмиссия	УАЗ-3303/ «Hyundai»/ГОТ	- строгание без заливки;	5
Скорость машины, км/ч	50	- строгание с заливкой,	0,5
Свидетельство о регистрации ТС	ПСМ	Ширина срезаемого слоя, м	2
Права управления ТС	Удостоверение тракториста-машиниста, кат. «АIII»		
Гарантия, мес.	36		

- **«КРАБОВЫЙ ХОД» - ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ЛЕДЯНОЕ ПОКРЫТИЕ НА МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ КРАЯ БОРТА;**
- **ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ТРЕБУЕТСЯ ОДИН ОПЕРАТОР;**
- **УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ КАБИНЫ;**
- **ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ, КАК ОБЫЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ;**
- **НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.**

Данная модель не только не уступает по технико-эксплуатационным показателям своей иностранной коллеге, но и способна обслуживать как закрытые, так и открытые хоккейные площадки, стадионы, беговые дорожки с естественным и искусственным ледяным покрытием. Возможность установки переднего отвала и всего спектра сменного навесного оборудования, а также способность самостоятельно передвигаться по автодорогам до места проведения работ (со **скоростью до 50 км/ч**), **обслуживать до 20 дворовых коробок (хоккейных площадок) за сутки**, и значительная экономия в ценовом сегменте делает данную модель не имеющей аналогов на сегодняшний день на рынке подобной специализированной техники!

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ МИРОВЫМ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ.

Генеральный директор
ООО «ЛЗМКМ»



В.П. Зайцев

Увидеть технику в работе, ознакомиться с её возможностями и мнением наших потребителей разных регионов Вы сможете, посетив наш канал: https://www.youtube.com/user/LZMKM/featured?disable_polymer=1

Чтобы сэкономить Ваше время, рекомендуем к ознакомлению:

Видео "Россия об Умке": <https://youtu.be/OruiGOXJfAE>

Видео "Россия о Чистике" https://youtu.be/UH_VBGclZg