



ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»

РФ, 398042, Липецк г, Московская ул, владение 8в.
8(4742) 50-54-60, e-mail: marketing@lzmkm.ru
www.lzmkm.ru

Многофункциональная комбинированная машина МКМ - «Чистик»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Модель									
	МКМ-1903	МКМ-1904 «Классик»	МКМ-1904 «ГОТ»	МКМ-1904 «Комфорт»	МКМ-1904 «Комфорт ГОТ»	МКМ-1904 «Комфорт +»	МКМ-1904 «Комфорт + ГОТ»			
Базовые комплектующие шасси	УАЗ-3303									
Колесная формула	4x4x(4)									
Длина, мм	4501		4601							
Ширина, мм	1974									
Высота по кабине, мм	2355		2400							
Колесная база, мм	2550		2650							
Дорожный просвет, мм	205									
Глубина преодолеваемого брода, мм	500		700							
Масса снаряженного ТС, кг	1800		1800		1900					
Полная масса, кг	3800		4300		4400					
Грузоподъемность, кг	2000		2500							
Распределение нагрузки на дорогу для машины с полной массой, кг	1700		1900							
- через шины передних колес;	2150		2550							
Рабочая скорость min., км/ч	5	0,5	5	0,5	5	5	0,5			
Транспортная скорость, км/ч	50									
Передний мост	Модернизированный УАЗ-3303 с поворотным цилиндром									
Задний мост										
Тормоза перед/зад	Дисковые									
Рулевое управление	Гидрообъёмное, передних и задних колёс									
Режимы рулевого управления	Подруливание, нейтраль и «крабовый ход»									
Минимальный радиус поворота, м	3,2									
Шины	К-151 (225/80/R16)									
Кабина	УАЗ-3303, 2x местная		КВ400, 3x местная откидная							
Звуковая сигнализация	Зуммер заднего хода									
Световая сигнализация	Проблесковый «оранжевый» маячок									
Тахометр	+									
Сферическое зеркало	+									
Верхние фары	+									
Ручной газ	+									
Счетчик моточасов	+									
Пульт управления оборудованием	+									
Регулировка руля по высоте	---		+							
Регулировка сидения водителя	---		+							
Кондиционер	Доп. опция		+							
Сферическое зеркало	+		+							
Количество мест, чел	2		3							
	Двигатель									
Мощность, кВт (л.с.)	Инжектор, ЗМЗ-4091			Дизельный D4BH «Hyundai»						
Экологический стандарт	83 (112)			74 (100)						
	Euro-4			Euro-5						

Газобаллонное оборудование		Доп. опция					
Коробка передач	УАЗ-3303	ГОТ, «Danfoss»	УАЗ-3303	ГОТ, «Danfoss»	K-305 «Hyundai»	ГОТ, «Danfoss»	
Раздаточная коробка	УАЗ-3303	---	УАЗ-3303	---	R-100 «Hyundai»	---	
Коробка отбора мощности для ГС, кВт	35						
Гидросистема привода навесного оборудования		Два независимых контура (динамика/статика)					
Рабочие контуры							
Возможность одновременной работы количество видов оборудования, шт	2	3					
Гидрораспределитель, количество секций	2/2	3/4					
Рабочее давление, МПа	8/13						
Объемная подача насоса, л/мин	71,5/22	110,8/22					
Емкость масляного бака, л	80						
Охлаждение гидросистемы	Автоматический маслоохладитель, 12V						
Органы управления	Пульт управления, 12V						
Свидетельство о регистрации ТС	ПСМ						
Права управления ТС	Удостоверение тракториста-машиниста						
Регистрация ТС	ГОСТЕХНАДЗОР						
Варианты установки оборудования							
Универсальная навеска	+	+	+	+	+	+	+
Передняя щётка	+	+	+	+	+	+	+
Отвал поворотный	+	+	+	+	+	+	+
Агрегат фронтальный моющий	+	+	+	+	+	+	+
Шнекороторное оборудование	+	+	+	+	+	+	+
Средняя щётка	---	+	+	+	+	+	+
Комплект ёмкостей 2 м³	+	+	+	+	+	+	+
Пескоразбрасывающее оборудование с гидроприводом	+	+	+	+	+	+	+
Пескоразбрасывающее оборудование с электроприводом (США)	+	+	+	+	+	+	+
Распределитель жидких реагентов РЖР	+	+	+	+	+	+	+
Самосвальный кузов	+	+	+	+	+	+	+
Мусоросборочное оборудование	+	+	+	+	+	+	+
Льдозаливочное оборудование	---						
Измельчитель веток	+	+	+	+	+	+	+
Манипулятор	+	+	+	+	+	+	+
Буровая установка УБМ-250	+	+	+	+	+	+	+
Вибропогружатель свай (КСВУ-12)	+	+	+	+	+	+	+
Прицепное подметально-уборочное оборудование "ПУМА-01"	---	---	+	---	+	---	+

Варианты коммутации оборудования

Оборудование	Навеска	Шнекороторное	Средняя щётка	Ёмкости	Манипулятор	Самосвал	Льдозаливочное
Агрегат фронтальный моющий							
Передняя щётка							
Боковая щётка							
Отвал поворотный							
Пескоразбрасывающее							
Распределитель жидких реагентов							
Мусоросборочное							
Измельчитель веток							
Буровое							
Вибропогружатель свай							
ПУМА-01							

- Возможна
 - Только совместно
 - Рекомендуем
 - Нет возможности