

Ледозаливочное оборудование - сравнение с аналогичным оборудованием

Универсальная манёвренная комбинированная автоматизированная машина МКМ-1904-03 "УМКА" МКМ-1904-02 "УМКА"	Машина для заливки льда ЛК-02 на шасси УАЗ 33036 Производитель ООО "ПО АВТОМЕДТЕХНИКА" г. Пенза	Ледозаливочная машина УАЗ Производитель ООО «Трансстройкомплект» г. Нижний Новгород	Ледоуборочный комбайн Замбони-546
			

Основные различия

Базовое шасси	Специализированная машина МКМ-1904	Специализированная машина МКМ-1904	УАЗ-3303, без задних рессор	УАЗ-3303, без задних рессор	-----
Двигатель	ЗМЗ-409 (АИ-95), ISUZU (ДТ), ГБО	ЗМЗ-409 (АИ-95), ISUZU (ДТ), ГБО	ЗМЗ-409 (АИ-95)	ЗМЗ-409 (АИ-95)	КУБОТА 1.6 л.
Оборудование	Быстросъемное навесное	Быстросъемное навесное	Жестко крепится к заднему мосту	Жестко крепится к заднему мосту	
Радиус разворота min, м	3,20	3,20	6,80	6,80	4.86
Манёвренность	3 режима работы: - задний поворотный мост; нейтраль; крабовый ход	3 режима работы: - задний поворотный мост; нейтраль; крабовый ход	Управляемые передние колёса	Управляемые передние колёса	Управляемые передние и задние колёса
Гидросистема	Двухконтурная, с электроуправлением	Двухконтурная, с электроуправлением	Одноконтурная, механическое управление	Одноконтурная, механическое управление	Двухконтурная, с электроуправлением
Гидрокомплектующие	Италия	Италия	Россия/Украина	Россия/Украина	USA
Объем кузова, м³	4	3	3	3	2.83
Объем емкости для воды, м³	0,8	0,8	0,8	0,5	0, 738
Поддрессоренный нож	да	да	---	---	да
Боковая щетка	да	да	---	---	да
Выгрузка снега	задняя	На левую сторону	На левую сторону	На левую сторону	задняя
Механизм загрузки ледовой крошки	Вертикальный шнек	цепной транспортёр с лопатками	цепной транспортёр с лопатками	цепной транспортёр с лопатками	Вертикальный шнек
Дополнительное освещение	Дополнительные передние фары и задние светодиодные прожектора	Дополнительные передние фары и задние светодиодные прожектора	---	---	---
Управление	Водитель-оператор из кабины (1 чел)	Водитель-оператор из кабины (1 чел)	Водитель + оператор сзади, с помощью рычагов (2 чел)	Водитель + оператор сзади, с помощью рычагов (2 чел)	Водитель-оператор из кабины (1 чел)
Передняя плита для установки дополнительного тыльного оборудования	да	да	---	---	---
Установка отвала, для очистки снега	да	да	---	---	---
Переоборудование машины для других видов работ	да	да	---	---	---
Оформление	ПСМ, транспортная скорость – 50км/ч.	ПСМ, транспортная скорость – 50км/ч.	Спецтранспорт, запрещено движение по автомобильным дорогам.	Спецтранспорт, запрещено движение по автомобильным дорогам.	Спецтранспорт, запрещено движение по автомобильным дорогам.